



ĐẠT HÒA[®]



Vietnam Value
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



Catalogue

- **ỐNG TẢI NƯỚC PVC**
- **ỐNG LƯỚI DẼO PVC**
- **ỐNG TƯỚI PE**

ỐNG TẢI NƯỚC PVC

- Ống tải nước PVC Nhựa Đạt Hòa sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 18-2017/ĐH, công nghệ Hàn Quốc.
- Ống tải nước PVC có đường kính từ 40 - 200mm dùng cho tải bùn, tải nước thải, sử dụng trong các công trình xây dựng.
- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, vàng.

STT	Quy cách	Đường kính trong (mm)	Bề dày ống (mm)			Áp suất danh nghĩa (bar)			Chiều dài cuộn ống (m)
			Màu xanh dương	Màu xanh lá	Màu vàng	Màu xanh dương	Màu xanh lá	Màu vàng	
1	40	40	1,2			4			50-100
2	50	52	1,2	1,2		4	2		50-100
3	60	63	1,2	1,2		4	2		50-100
4	80	77	1,2	1,2		4	2		50-100
5	100	103	1,2	1,2		4	2		50-100
6	120	127,5	1,2	1,2		4	2		50-100
7	150	153	1,2	1,2	1,5	4	2	5	50-100
8	200	207	1,5	1,2	1,7	3	2	4	50-100

Ống Tải nước



STT	Quy cách	Loại	Đường kính trong (mm)	Bề dày ống (mm)	Áp suất danh nghĩa (bar)	Áp suất phá nổ (kg/cm ²)	Chiều dài (m/cuộn)	Trọng lượng (kg/cuộn)		
								Màu xanh lá	Màu xanh dương	Màu xanh nhót
1	8	1	7,5	1,8	-	-	45 ± 0,5	3,0 ± 0,100		3,0 ± 0,100
2		2		2,0	-	-	45 ± 0,5		3,5 ± 0,100	
3	10	1	9,5	1,7	4	12	45 ± 0,5	3,5 ± 0,100		3,5 ± 0,100
4		2		1,8	5	15	45 ± 0,5		4,0 ± 0,100	
5	12	1	11	1,5	4	12	45 ± 0,5	3,8 ± 0,100		3,8 ± 0,100
6		2		1,7	5	15	45 ± 0,5		4,3 ± 0,100	
7	14	1	13	1,4	3	9	45 ± 0,5	4,4 ± 0,100		4,4 ± 0,100
8		2		1,7	4	12	45 ± 0,5		5,2 ± 0,100	
9	16	1	15	1,5	3	9	45 ± 0,5	4,8 ± 0,100		4,8 ± 0,100
10		2		1,8	4	12	45 ± 0,5		5,8 ± 0,100	
11	18	1	17	1,2	3	9	40 ± 0,5	3,8 ± 0,100		3,8 ± 0,100
12		2		1,4	4	12	45 ± 0,5	4,8 ± 0,100		4,8 ± 0,100
13		3		2,2	5	15	45 ± 0,5		8,8 ± 0,100	
14	20	1	19	1,35	3	9	35 ± 0,5	3,8 ± 0,100		
15		2		1,4	3	9	40 ± 0,5	4,6 ± 0,100		
16		3		1,4	3	9	40 ± 0,5	4,8 ± 0,100		4,8 ± 0,100
17		4		1,8	3	9	40 ± 0,5		6,6 ± 0,100	
18		5		1,8	3	9	45 ± 0,5		7,8 ± 0,100	7,8 ± 0,100
19		6		2,3	4	12	45 ± 0,5		9,6 ± 0,100	
20		7		2,3	4	12	45 ± 0,5		9,8 ± 0,100	
21	25	1	24	1,35	3	9	35 ± 0,5	4,6 ± 0,100		
22		2		1,35	3	9	35 ± 0,5	4,8 ± 0,100		
23		3		1,35	3	9	40 ± 0,5	5,3 ± 0,100		
24		4		1,4	3	9	40 ± 0,5	5,6 ± 0,100		
25		5		1,4	3	9	40 ± 0,5	5,8 ± 0,100		5,8 ± 0,100
26		6		1,6	3	9	45 ± 0,5	7,8 ± 0,100		
27		7		2,1	4	12	40 ± 0,5		9,6 ± 0,150	
28		8		2,1	4	12	45 ± 0,5		10,8 ± 0,150	10,8 ± 0,150
29	30	9	29	2,9	4	12	45 ± 0,5	14,6 ± 0,200	14,6 ± 0,200	14,6 ± 0,200
30		10		2,9	4	12	45 ± 0,5		14,8 ± 0,200	14,8 ± 0,200
31		1		1,4	3	9	40 ± 0,5	7,6 ± 0,100		
32	35	2	34	1,4	3	9	40 ± 0,5	7,8 ± 0,100		7,8 ± 0,100
33		3		1,5	3	9	45 ± 0,5	9,8 ± 0,150		
34		4		2,2	4	12	45 ± 0,5	13,8 ± 0,200	13,8 ± 0,200	
35		5		2,3	4	12	45 ± 0,5		14,6 ± 0,200	
36		6		3,0	4	12	45 ± 0,5		17,8 ± 0,200	
37	40	1	39	1,5	2	6	40 ± 0,5	9,6 ± 0,150		
38		2		1,5	2	6	40 ± 0,5	9,8 ± 0,150		9,8 ± 0,150
39		3		2,3	3	9	45 ± 0,5		15,8 ± 0,200	
40		4		2,4	4	12	45 ± 0,5		17,6 ± 0,200	
41		5		2,5	4	12	45 ± 0,5			19,6 ± 0,200
42		6		2,6	4	12	45 ± 0,5		19,8 ± 0,200	19,8 ± 0,200
43	50	1	49	1,8	2	6	40 ± 0,5	13,6 ± 0,200		
44		2		1,8	2	6	40 ± 0,5	13,8 ± 0,200		
45		3		2,0	2	6	45 ± 0,5	15,8 ± 0,200		15,8 ± 0,200
46		4		2,7	3	9	45 ± 0,5	19,8 ± 0,300	19,8 ± 0,300	19,8 ± 0,300
47		5		3,1	3	9	45 ± 0,5	24,8 ± 0,300	24,8 ± 0,300	24,8 ± 0,300
48	50	1	49	3,0	3	9	45 ± 0,5	29,8 ± 0,300	29,8 ± 0,300	29,8 ± 0,300
49		2		3,5	3	9	45 ± 0,5	35 ± 0,300	35 ± 0,300	
50		3		3,6	3	9	50 ± 0,5	40 ± 0,400	40 ± 0,400	

Ống Lưới Dẻo

- Ống lưới dẻo PVC Nhựa Đạt Hòa được sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 25-2010/ĐH, công nghệ Hàn Quốc.
- Ống từ Ø8mm đến Ø50mm dùng cho hệ thống tưới trong ngành nông nghiệp.



ỐNG TƯỚI NHỰA PE

- Ống tưới PE sử dụng cho hệ thống tưới ngành nông và lâm nghiệp, được sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 29-2018/ĐH.
- Sử dụng cho mọi địa hình đồng bằng hoặc đồi núi, dễ dàng thi công lắp đặt, cuộn lại khi không sử dụng.
- Chi phí thấp khi đầu tư một hệ thống tưới tự động so với các loại ống khác.

Đường kính (mm)	Độ dày (mm)	Trọng lượng/cuộn (kg)	Số lỗ	Khoảng cách lỗ (cm)	Áp suất sử dụng (bar)	Chiều dài cuộn (m)
ỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG NHỰA PE						
27	0.30	2.9	2	19.5	0,5	100
34	0.30	3.6	3	24.9	0,5	100
42	0.37	4.8	3	21.0	0,5	100
63	0.40	7.8	5	23.0	0,4	100
ỐNG TƯỚI NHỰA PE						
21	0.33	4.1			0,6	200
25	0.3	4.2			0,6	200
27	0.3	4.4			0,6	200
34	0.3	6.5			0,5	200
42	0.35	8			0,5	200
50	0.37	12			0,4	200
63	0.4	14.3			0,4	200
76	0.45	23.2			0,4	200

KHÁNG TIA UV

ỐNG NHỰA PE

ỐNG TƯỚI
ỐNG TƯỚI PHUN SƯƠNG



DỄ THI CÔNG



CHI PHÍ THẤP



ĐỘ BỀN CAO



TRỌNG LƯỢNG NHẸ



CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA

📍 Lô C-1-CN, Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương
 ☎ Hotline: 1900 75 75 72 📞 (84-274) 3556 750~59 📞 (84-274) 3556 760~65
 🌐 www.dathoa.com.vn 📧 info@dathoa.com.vn | 📄 MST: 3700657170

Phát hành: 05/2022